

Uitvoeringsrichtlijn Historisch parket

(URL 4013)

De uitvoeringsrichtlijn Historisch parket beschrijft de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden bij onderhoud en restauratie van historisch parket en houten afwerkvloeren in monumenten.

Historisch parket en houten afwerkvloeren zijn onderdeel van een monumentaal interieur. Het legpatroon en de houtsoort zijn vaak bepalend voor het gehele vertrek en zeggen iets over het gebruik ervan.

De meest ideale houtsoorten voor deze vloeren zijn van hoge kwaliteit, hebben de gewenste kleur en glans, zijn hard en slijtvast, en zijn niet of nauwelijks gevoelig voor krimp of aantasting door insecten. Waardevolle vloeren kunnen ook geheel of gedeeltelijk uit zachtere houtsoorten bestaan.

De vloer kan zwevend (los van de ondergrond in zand) of niet-zwevend gelegd zijn. De niet-zwevende afwerkvloeren zijn vaak in de teer gelegd, gelijmd of genageld of bevestigd in combinatie met verlijmen en nagelen.

Een parketteur of restaurator die aan de uitvoeringsrichtlijn Historisch parket voldoet, moet de juiste kennis en expertise in huis hebben. De richtlijn stelt dan ook opleidings- en ervaringseisen. Hieronder is een aantal aandachtspunten op een rij gezet waar u als eigenaar mee te maken kunt krijgen. De volledige tekst van de uitvoeringsrichtlijn is te vinden op de [website van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg \(ERM\)](#).

Vorbereiding

Allereerst moet duidelijk worden wat de staat van de parketvloer is. Ook moet de omvang van het probleem worden onderzocht. Aan de hand daarvan kunnen beslissingen worden genomen over behoud of (gedeeltelijke) vervanging. Er kan worden gekozen de vloer te conserveren, repareren en in het uiterste geval te vernieuwen. Bij vernieuwen zijn er drie opties: kopiëren, imiteren en verbeteren. (zie www.stichtingerm.nl/restauratieladder) Hierbij speelt niet alleen de conditie, maar ook de cultuurhistorische waarde een rol. In dit stadium moet ook worden vastgesteld of het nodig is om een vergunning aan te vragen.

Uitvoering

Beschermende maatregelen

Een bedrijf dat werkt volgens de uitvoeringsrichtlijn zorgt ervoor dat de parketvloer en aansluitende delen goed beschermd zijn tegen beschadiging door steigers of wanneer de vloer tijdens de werkzaamheden beloopbaar moet blijven.

Demonderen van parketdelen kan schade veroorzaken aan het materiaal en is alleen toegestaan als er geen andere oplossing is.

Materiaalkeuze

In de uitvoeringsrichtlijn staan de opties beschreven voor de te kiezen houtsoorten, de bijbehorende kwaliteitseisen en voor welke situatie deze houtsoorten geschikt zijn. Ook vindt u informatie over andere relevante materialen zoals was, vernis, lijmen, vulmiddelen en bevestigingsmaterialen.

Technieken en toepassingen

De uitvoeringsrichtlijn bevat veel aanwijzingen voor toe te passen houtsoorten, het verwijderen en opnieuw aanbrengen van afwerkingsmiddelen (was, vernis etc), het bestrijden van eventuele insecten en schimmels, het aanbrengen van isolerende voorzieningen en de bevestigingstechnieken.